

GALEA™ LIFE



EMBER + DIZÁJN
+ TECHNOLÓGIA =
HARMÓNIA



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**®

Dizájn és technológia emberi léptékkal



Fa keret



Juhar

Ember + dizájn +
technológia = **harmónia**

Harmónia önmagunkkal, a világgal és a technológiával
Ez a Galea Life

Fehér és matt keretek



Fehér



Gyöngyház



Alumínium



Titánium



Mélybronz

Csillám és fém keretek



Alumetál



Csillámpiros




Csillámzöld



Csillámkék

CORIAN® keretek



Márvány
(CORIAN® Everest)



Gránit
(CORIAN® Cocoabrown)

Közel 200-féle kényelmi, biztonsági és kommunikációs funkció, számos színvariáció



Egypólusú kapcsoló
jelzőfényrel



Nyomógombos
fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős
kapcsoló



Szobatermosztát



Redőnykapcsoló



Forgatógombos
fényerőszabályzó




Vízmentes
csillárkapcsoló



Földelt
csatlakozóaljzat

Könnyű szerelés



Erős, stabil, rozsdamentes
süllyesztőperem
lekerekített sarkokkal

Lehetőség a 4 ponton
való rögzítésre

Kopásálló lézerfeliratok

Funkció gyors
azonosíthatósága a
lézerfeliratnak
köszönhetően

Sorolhatóság





7 758 01 + 7 770 10 + 7 719 11



7 758 02 + 7 714 15 + 7 714 01



7 756 06 + 7 712 10 + 7 712 01



7 756 00 + 7 713 34 + 7 713 01

Fém súllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Rugós vezeték bekötéssel
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Világításvezérlés
		Kapcsolók 10 AX* – 250 V–
10	7 758 01	 Egypólusú kapcsoló Jelzőfényrel ellátható
10	7 758 02	 Kétpólusú kapcsoló
10	7 758 05	 Csillárkapcsoló
10	7 758 06	 Váltókapcsoló Jelzőfényrel ellátható
10	7 758 07	 Keresztkapcsoló
10	7 758 03	 Hárompólusú kapcsoló 400 V
10	7 758 08	 Kettős váltókapcsoló
		Kapcsolók 16 A – 250 V–
10	7 756 06	 Váltókapcsoló
		Tartalékvilágítás
1	7 759 41	Mobil tartalékvilágítás 230 V–  Szerelvényméretű, hordozható, akkumulátoros lámpa Áramszünetek alatt automatikusan bekapcsol Állapotjelzővel 2 db NiCd KR18/29 1,2 V – 0,5 A típusú elemmel szállítva Üzemidő: 1 óra 2,2 V-os E10 típusú LED-del felszerelve (0,25 A)

Csom.	Kat. szám	Fényjelzős kapcsolók 10 A – 250 V–
10	7 756 00	 Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel ^[1]
10	7 756 01	 Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel ^[2]
10	7 756 02	 Váltókapcsoló jelzőfényrel ^[1]
10	7 758 20	 Váltókapcsoló ellenőrzőfényrel ^[2]
10	7 756 08	 Kettős váltókapcsoló jelzőfényrel ^[3]
1	7 758 27	 Keresztkapcsoló jelzőfényrel ^[1]
10	7 758 22	 Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel ^[2]
1	7 758 25	 Csillárkapcsoló jelzőfényrel ^[3] jelzőfény mindkét áramkörön
		Fényjelzős kapcsolók 16 A – 250 V
10	7 756 09	 Váltókapcsoló jelzőfényrel ^[1]
		Fényjelzős kapcsolók 20 A – 250 V–
10	7 758 29	 Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel ^[2]


[1] 7 758 97 kat. számú lámpával szállítva [zöld 0,5 mA]
[2] 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva [narancssárga 1,0 mA]
[3] 2 db 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva [narancssárga 1,0 mA]













7 758 09 + 7 715 19 + 7 715 01



7 758 11 + 7 715 10 + 7 719 61

 Kiválasztási táblázat (359. oldal)

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Rugós vezetékbeötéssel
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Húzószinóros kapcsoló/nyomó 250 V~
		Húzószinór nélkül szállítva
1	7 758 09	 Húzószinóros váltókapcsoló, 6 AX*
1	7 758 19	 Húzószinóros váltóérintkezős nyomó, 10 A
10	0 898 05	 Húzószinór, hossza: 1,5 m
Nyomók 10 A – 250 V~		
10	7 758 11	 Egypólusú nyomó Jelzőfényrel ellátható
10	7 758 16	 Váltóérintkezős nyomó Jelzőfényrel ellátható
1	7 758 10	 Váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló
1	7 758 18	 Kettős váltóérintkezős nyomó
Fényjelzős nyomók 250 V~		
10	7 758 13	 Egypólusú nyomó jelzőfényrel ^[1]
10	7 758 17	 Nyomó jelzőfényrel ^[2] Szabad potenciál érintkezővel
10	7 758 46	 Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel ^[1]

[1] 7 758 90 kat. számú lámpával szállítva (zöld 1,0 mA)

[2] 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)

[3] Szín kódok az x helyére: 0 = fehér burkolat, 2 = mélybronz burkolat, 3 = alumínium burkolat, 4 = titán burkolat, 5 = gyöngyház burkolat



7 758 16 + 7 712 10 + 7 719 95



7 759 59 + 7 770 57 + 7 710 01



7 758 04 + 7 714 14 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	Forgatógombos kapcsolók
		D tengelyes görgős kapcsolók
1	7 759 57	 3 állású fokozatkapcsoló [2–1–3] pontokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú Forgásszög 60°
1	7 759 58	 4 állású fokozatkapcsoló [0–1–2–3] számokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú + nulla Forgásszög 45°
1	7 759 59	 2 állású fokozatkapcsoló [0–1] számokkal jelölt állások 32 A – 250 V~, kétpólusú
Időkapcsolók 16 A – 250 V~		
1	7 759 62	 Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló Mechanikus beállítással 0–15 perc Világításához, szellőztetéshez vagy fűtéshez
1	7 759 64	 Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló Mechanikus beállítással 0–120 perc Fűtéshez és szellőztetéshez
Mechanikus redőnyvezérlés 10 A – 250 V~		
1	7 758 04	 Redőnykapcsoló Mechanikus leállítású motor közvetlen vezérléséhez
1	7 758 14	 Redőnynyomó Elektronikus leállítású motor közvetlen vezérléséhez

Galea™ Life

világításvezérlés: fényérszabályzó, mozgásérzékelős kapcsolók



7 756 52 + 7 712 86 + 7 712 01



7 756 54 + 7 714 68 + 7 714 01



7 756 55 + 7 715 88 + 7 715 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbeállítás
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Forgatógombos fényérszabályzó 230 V- 50 Hz
1	7 756 54	Fényérszabályzó 40-400 W Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (40-400 W) - ELV ⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses előtéttel (40-400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Váltókapcsolásba nem köthető
1	7 759 10	Fényérszabályzó 100-1000 W Típuszáma: ADW-LS10 Biztosítéktípus: F 5A (H) Biztosíték kat. szám: 0 102 50 Soroláskor a max. teljesítményadatok módosulnak Több készülékes hálózatnál nem használható Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (100-1000 W) - ELV ⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (100-1000 VA) + kompenzátor Váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető Jeltzőfényessé tehető
		Nyomógombos fényérszabályzó A termék ki/be kapcsoló gombbal és független +/- fokozatbeállító-gombbal rendelkezik.
1	7 756 52	Fényérszabályzó 40-400 W Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (40-400 W) - ELV halogénlámpa elektronikus és ferromágneses előtéttel (40-400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető Max. szerelvénytávolság nyomók esetében: 50 m +/- oldalra egyedi fényérszint is beprogramozható (gyári beállítás +: 66%, -: 33%)

Csom.	Kat. szám	Nyomógombos fényérszabályzó (folytatás)
1	7 756 53	Fényérszabályzó 40-600 W Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (40-600 W) - ELV ⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (40-600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval váltókapcsolásba köthető Max. szerelvénytávolság nyomók esetében: 50 m +/- oldalra egyedi fényérszint is beprogramozható (gyári beállítás +: 66%, -: 33%)
		Mozgásérzékelős kapcsolók
1	7 756 72	Mozgásérzékelős kapcsoló 250 W 2 vezetékes Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Max. 5 mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető Érzékelési távolság: max. 8 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényerősség: 3-1000 lux Állítható időzítés: 6 mp - 6 perc Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (60-300 W) Min. terhelés: 60 W
1	7 756 73	Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W / 500 VA 3 vezetékes. Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Több mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető. (Fényforrások össz. max. teljesítménye ≤ 1000 W) Állítható érzékelési távolság: 3-10 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényerősség: 3-1000 lux Állítható időzítés: 1 mp - 16 perc Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (max. 1000 W) - ELV ⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektornikus előtéttel (max. 500 VA) - fénycső Ø26 vagy Ø38 mm (500 VA) - kompakt fénycső (max. 500 VA) - ventilátorok (max. 100 VA) - mágneskapcsolók (I _{max} ≤ 2 A)

[1] ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V-, 24 V-, 48 V-)



















7 756 86 + 7 714 19 + 7 714 01



7 756 87 + 7 715 19 + 7 715 01



Fém sülyesztőperemmel
Csavaros vagy körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbeállítás
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Hőmérséklet-szabályzók 230 V~ 50/60 Hz
		Standard szabotermostátok Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Termostát potenciálmentes váltóérintkezővel Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6
		 fehér vezérlővel
1	7 758 15	 mélybronz vezérlővel
1	7 756 84	 alumínium vezérlővel
1	7 756 85	 titánium vezérlővel
1	7 756 86	 gyöngyház vezérlővel
1	7 756 87	
		Komfort szabotermostátok Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Kapcsolt kontaktus: nyitó LED-es kijelző Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6
		 fehér vezérlővel
1	7 758 67	 mélybronz vezérlővel
1	7 756 92	 alumínium vezérlővel
1	7 756 93	 titánium vezérlővel
1	7 756 94	 gyöngyház vezérlővel
1	7 756 95	
		Szabotermostát padlófűtéshez Szabályozási tartomány: +10 °C ... +60 °C Elektronikus érzékelővel LED-es kijelző Max. terhelhetőség: 16 A, ha cosφ = 1 8 A, ha cosφ = 0,6
		 fehér vezérlővel
1	7 758 58	 mélybronz vezérlővel
1	7 756 88	 alumínium vezérlővel
1	7 756 89	 titánium vezérlővel
1	7 756 90	 gyöngyház vezérlővel
1	7 756 91	
		Elektronikus termostát 230V~ 50/60 Hz Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C 1 kimenet irányváltó érintkezőnként áramellátás nélkül Megszakító képesség BT: 8 A - 250 V ohmikus terhelés esetén 2 A - 250 V induktív terhelés esetén Megszakítási képesség TBT Min. 1 mA, max. 500 VA 12-48 V/12-24 V
1	7 758 68	




Standard szabotermostát

Kat. szám: 7 758 15/7 756 84/7 756 85/7 756 86/7 756 87




Szabotermostát padlófűtéshez

Kat. szám: 7 758 58/7 756 88/7 756 89/7 756 90/7 756 91



Elektronikus szabotermostát

Kat. szám: 7 758 68



Galea™ Life

telefon és informatikai csatlakozó aljzatok



7 759 38 + 7 713 95 + 7 713 01



7 714 75 + 7 714 01



7 757 68 + 7 712 84 + 7 712 01




7 758 28 + 7 715 75 + 7 715 01








7 758 23 + 7 714 75 + 7 714 01

Fém súllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Telefon-csatlakozóaljzatok
10	7 759 38	Gyors, üncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel 30°-ban döntött kivezetéssel  1xRJ11 csatlakozóaljzat – 4 pólusú
10	7 759 88	EPH csatlakozóaljzat Két kivezetéssel Burkolatok az 563. oldal kiválasztási táblázatában 

Fém súllyesztőperemmel
Ráfördíthető bekötőkarral
30°-ban döntött kivezetéssel (UTP)
LCS rendszerbe illeszthető




Csom.	Kat. szám		Informatikai csatlakozóaljzatok
	Cat.5e	Cat.6	Árnyékotlan aljzatok (UTP)
			Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7 757 61	7 758 28	 1xRJ45 fali csatlakozóaljzat
10	7 757 62	7 758 30	 2xRJ45 fali csatlakozóaljzat
			Körmös rögzítési lehetőséggel
10		7 758 23	 2xRJ45 fali csatlakozóaljzat
			Árnyékolt aljzatok (STP)
		Cat.6	Csavaros rögzítési lehetőséggel
10		7 757 67	 1xRJ45 fali csatlakozóaljzat
10		7 757 68	 2xRJ45 fali csatlakozóaljzat








7 757 91 + 7 713 73 + 7 713 01



7 759 85 + 7 714 85 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	TV-rádió csatlakozóaljzatok
		 Frekvenciatartományok: - TV: 5-68/120-862 MHz - Rádió: 87,5-108 Mhz szűrővel Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 757 86	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás: 1,5 dB
10	7 757 87	Végzáró Kicsatolási csillapítás: 10 dB
10	7 757 88	Átmenő Kicsatolási csillapítás: 14 dB Átmenő csillapítás: 1,5 dB
		TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzatok
		 Frekvenciatartományok: - TV: 5-68/120-862 MHz - Rádió: 87,5-108 Mhz - SAT: 950-2400 Mhz szűrővel Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 757 89	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás: 1,5 dB
10	7 757 90	Végzáró Kicsatolási csillapítás: 11 dB
10	7 757 91	Átmenő Kicsatolási csillapítás: 15 dB Átmenő csillapítás: 1,5 dB
		Antenna-csatlakozóaljzatok
		Negyedfordulatos bekötéssel Koaxiális kábelekhöz Kivezetési távolság 25,4 mm
		TV-csatlakozóaljzatok
		 Frekvenciatartományok: 0-2400 MHz szűrő nélkül Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 759 65	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás: 1,5 dB

Fém sülyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	Egyéb antenna-csatlakozóaljzatok
10	7 759 81	TV-RD Hirschman FS 1 D típus
10	7 759 83	TV-RD-SAT Hirschman EDA 3902 F típus
10	7 759 84	TV-RD átmenő Hirschman GEDU 15 típus
10	7 759 87	Végzáró ellenlángú TV-csatlakozóaljzatokhoz 75 ohm
		Kábelkivezetők
		Kábelkivezető  5 férőhelyes kivethető sorkapoccsal Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 2,5 mm ² Kábelleszorítóval szállítva
10	7 759 85	Kábelkivezető  Sorkapocs nélkül Kábelleszorítóval szállítva
		Vakfedelek
		Kábelleszorító nélkül Fém sülyesztőperemmel és burkolattal
10	7 770 78	 fehér
1	7 712 78	mélybronz
1	7 713 78	alumínium
1	7 714 78	titánium
1	7 715 78	gyöngyház
		Kihangosító-rendszer
		Ajánlat egyhelyiséges telepítéshez Az FM tuner es helyi erősítő és a felszerelt hangszórók segítségével a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) tudjuk hallgatni a rádiót vagy a külső bemenre csatlakoztatott hangforrást
1	7 756 69	Sztereo helyi erősítő FM tunerral  2x1 W 16 Ω (mono üzemmód is lehetséges) Csatornák automatikus megkeresése és memorizálása (max. 10 csatorna) Ø3,5 mm Jack bemenet kábel nélkül
		Hangszóró csatlakozóaljzatok
		0,75-4 mm ² keresztmetszetű kábelekhöz Minden típusú hangszóró (8 vagy 16 Ω) csatlakoztatható
10	7 757 84	 4 db szorító csatlakozóval
10	7 757 85	2 db szorító csatlakozóval



7 710 62 + 7 710 01






















7 712 62 + 7 712 01



7 759 20 + 7 714 20 + 7 714 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vagy rugós vezetékbeállítás
Burkolat és keret nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~
		Csavaros vezetékbeállítás
10	7 759 21	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 759 30	 2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt Burkolat: 7 770 29 Kódlap: 0 502 99
		Rugós vezetékbeállítás
10	7 759 20	 2P+F csatlakozóaljzat
		Rugós vezetékbeállítás, fehér betéttárcsával
10	7 710 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 710 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 710 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezetékbeállítás, mélybronz betéttárcsával
10	7 712 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 712 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 712 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezetékbeállítás, alumínium betéttárcsával
10	7 713 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 713 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 713 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)
		Rugós vezetékbeállítás, titánium betéttárcsával
10	7 714 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 714 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 714 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezetékbeállítás, gyöngyház betéttárcsával
10	7 715 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 715 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 715 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezetékbeállítás, piros betéttárcsával
10	7 710 29	 2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt
		Csavaros vezetékbeállítás, egybeépített burkolattal Burkolattal és kerettel szállítjuk Nem sorolható



7 710 31



7 712 31



7 714 31



7 710 44 + 7 710 01



7 710 45 + 7 710 01



7 710 46 + 7 710 01

Csom.	Kat. szám	Kettős földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V–
		Egybeépített burkolattal és kerettel szállítjuk Nem sorolható Mindkét oldalról beköthető Egy süllyesztődobozba szerelhető
		Rugós vezetékbecötéssel
5	7 710 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Csavaros vezetékbecötéssel, gyermekvédelemmel
5	7 710 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Rugós vezetékbecötéssel, gyermekvédelemmel
5	7 710 33	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 715 33	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok kiemelővel 16 A – 250 V–
		Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Csavaros vezetékbecötéssel Középső burkolattal együtt szállítva A kiemelő rugós visszatérítősű Sorolható
10	7 770 24	2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 24	2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 24	2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 24	2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 24	2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Földelt csatlakozóaljzatok csavaros vezetékbecötéssel, gyermekvédelemmel, irányfényvel
		Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Csavaros vezetékbecötéssel Középső burkolattal együtt szállítva
10	7 710 48	2P+F csatlakozóaljzat, fehér
10	7 710 44	2P+F csatlakozóaljzat, zöld
10	7 710 45	2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga
10	7 710 46	2P+F csatlakozóaljzat, piros
10	7 710 47	2P+F csatlakozóaljzat, sárga



7 710 21 + 7 710 01












7 759 24 + 7 710 01



7 757 12 + 7 710 19 + 7 710 01



7 757 18 + 7 714 19 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	IP44-es védettségű mechanizmusok
		Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel A terméket fehér billentyűvel vagy burkolattal szállítjuk A termékek Ø60 mm-es süllyesztődobozokba való szereléshez IP44-es védelemmel ellátva A termékek sorozhatók
10	7 710 20	 Váltókapcsoló
10	7 710 21	 Csillárkapcsoló
10	7 710 22	 Kettős váltókapcsoló
10	7 710 23	 Egypólusú nyomó
10	7 710 24	 Keresztkapcsoló
10	7 759 24	 2P + F földelt csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbeiktetéssel Csapófedéllel
10	7 710 27	 2P+F földelt csatlakozóaljzat Rugós vezetékbeiktetéssel Csapófedéllel
1	7 710 28	 2P+F földelt csatlakozóaljzat, zárható Csapófedéllel
1	7 710 26	 IP44-es kiegészítő mozgásérzékelős kapcsolókhöz (kat. szám: 7 756 57)

Csom.	Kat. szám	Hangjelzésre szolgáló termékek Berregők
1	7 757 12	Fém süllyesztőperemmel Csavaros rögzítési lehetőséggel A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk Berregő  Tápfeszültség: 230 V- Áramfelvétel: 35 mA Hangerősség: 75 dB Fehér betéttel
10	7 759 54	 Hotelkártya-kapcsoló 10 A - 250 V- Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Rugós vezetékbeiktetéssel Maximális kártyaszélesség 54 mm Hotelkártya-kapcsoló jelzőfényrel (7 758 97 kat. számú 0,5 mA-s zöld lámpával) Lehetővé teszi az energiaellátás általános megszakítását a hotelszobákban Bekapcsolása vagy kikapcsolása szabványos méretű hotelkártya behelyezésével történik Kártyát külön kell rendelni
1	15.500.177-7	Hotelkártya [Program Mosaic hotelkártya nem megfelelő] Méret: 54 mm

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Világításvezérlés								
Kapcsolók/nyomók								
egypólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 01	billentyű		7 770 10	7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10
váltókapcsoló 10 AX*	7 758 06	feliratozható billentyű		7 770 17	7 712 17	7 713 17	7 714 17	7 715 17
váltókapcsoló 16 A	7 756 06	billentyű lámpajellel		7 770 44	7 712 44	7 713 44	7 714 44	7 715 44
keresztkapcsoló 10 AX*	7 758 07	billentyű csengőjellel		7 770 46	7 712 46	7 713 46	7 714 46	7 715 46
egypólusú nyomó 10 A**	7 758 11	billentyű lépcsőjellel		7 770 48	7 712 48	7 713 48	7 714 48	7 715 48
váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 16	billentyű domború lámpajellel, gyengénlátók számára		7 710 10	-	-	-	-
		billentyű domború kulcsjellel, gyengénlátók számára		7 710 11	-	-	-	-
		billentyű domború csengőjellel, gyengénlátók számára		7 710 12	-	-	-	-
kétpólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 02	billentyű I/O jellel		7 770 15	7 712 15	7 713 15	7 714 15	7 715 15
hárompólusú kapcsoló 10 AX* 400V~	7 758 03							
csillárkapcsoló 10 AX*	7 758 05	kettős billentyű		7 770 12	7 712 12	7 713 12	7 714 12	7 715 12
kettős váltókapcsoló 10 AX*	7 758 08							
váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló 10A	7 758 10							
kettős váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 18							
Kapcsolók/nyomók fényjelzéssel								












AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Galea™ Life kiválasztási táblázat










Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)						
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház		
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 00	billentyű piktogrammal		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11	
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 756 01	fényjelzős billentyű		7 710 34	7 712 34	7 713 34	7 714 34	7 715 34	
váltókapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 02								
váltókapcsoló jelzőfényrel 16 A	7 756 09								
váltókapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 20								
keresztkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 27								
egypólusú nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 13								
váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 46	nyomó jelzőfényrel 10 A		7 770 18	7 712 18	7 713 18	7 714 18	7 715 18	
nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 17								
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 22								
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 25	fényjelzős kettős billentyű		7 710 79	7 712 79	7 713 79	7 714 79	7 715 79	
kettős váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX*	7 756 08								
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 69								
Forgatógombos fényerőszabályzó, potenciométer									
fényerőszabályzó 100 – 1000W	7 759 10	fényerőszabályzó-burkolat [7759 10-hez]		7 770 59	-	-	7 714 59	7 715 59	
fényerőszabályzó 40 - 400W	7 756 54	fényerőszabályzó-burkolat [7756 54-hez]		7 710 68	7 712 68	7 713 68	7 714 68	7 715 68	

AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas









Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Nyomógombos fényerőszabályzók								
fényerőszabályzó 40 – 400W	7 756 52	fényerőszabályzó burkolat		7 710 86	7 712 86	7 713 86	7 714 86	7 715 86
fényerőszabályzó 40 – 600W	7 756 53							
Mozgásérzékelős kapcsolók								
mozgásérzékelős kapcsoló 250W, 2 vezetékes	7 756 72	mozgásérzékelős kapcsoló fehér burkolattal		X	-	-	-	-
mozgásérzékelős kapcsoló 1000W/500VA, 3 vezetékes	7 756 73	mozgásérzékelős kapcsoló fehér burkolattal		X	-	-	-	-
Húzózsínóros kapcsoló/ kerek nyomó								
húzózsínóros váltókapcsoló	7 758 09	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 758 19							
Forgatógombos kapcsolók/időkapcsolók								
2 állású fokozatkapcsoló	7 759 59	fokozatkapcsoló-burkolat		7 770 57	7 712 57	7 713 57	7 714 57	7 715 57
3 állású fokozatkapcsoló	7 759 57							
4 állású fokozatkapcsoló	7 759 58							
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–15 perc)	7 759 62							
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–120 perc)	7 759 64							
Redőnyvezérlés								
Redőnykapcsolók/redőnynyomók								
redőnykapcsoló	7 758 04	redőnyvezérlő kettős billentyű		7 770 14	7 712 14	7 713 14	7 714 14	7 715 14
redőnynyomó	7 758 14							

Galea™ Life kiválasztási táblázat















Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumi- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Hőmérséklet-szabályozók								
Standard szobatermosztátok								
standard szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 15	univerzális burkolat 		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
standard szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 84							
standard szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 85							
standard szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 86							
standard szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 87							
Komfort szobatermosztátok								
komfort szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 67	univerzális burkolat 		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
komfort szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 92							
komfort szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 93							
komfort szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 94							
komfort szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 95							
Szobatermosztát padlófűtéshez								
padlófűtés szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 58	univerzális burkolat 		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
padlófűtés szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 88							
padlófűtés szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 89							
padlófűtés szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 90							
padlófűtés szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 91							
elektronikus termosztát	7 758 68	elektronikus termosztát burkolat 		7 770 53	7 712 53	7 713 53	7 714 53	7 715 53

Galea™ Life kiválasztási táblázat















Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)							
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház			
										
Egyhelyiséges kihangosítórendszer										
helyi erősítő	7 756 69			antracit burkolattal, keret nélkül szállítva						
Hangszóró-csatlakozóaljzatok										
hífi hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetővel)	7 757 85	hangszóró-csatlakozóaljzat burkolat		7 710 00	7 712 00	7 713 00	7 714 00	7 715 00		
Hífi hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetővel)	7 757 84	hangszóró-csatlakozóaljzat burkolat		7 710 25	7 712 25	7 713 25	7 714 25	7 715 25		
Vízmentes szerelvények (IP44-es védettség)										
váltókapcsoló IP44	7 710 20			fehér burkolattal, keret nélkül szállítva						
csillárkapcsoló IP44	7 710 21									
kettős váltókapcsoló IP44	7 710 22									
egypólusú nyomó IP44	7 710 23									
keresztkapcsoló IP44	7 710 24									
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, csavaros	7 759 24									
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, rugós	7 710 27									
Hangjelzésre szolgáló termékek										
Berregők										
berregő 230V-, fehér betéttel	7 757 12	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19		

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
Földelt csatlakozóaljzatok								
2P+F csatlakozóaljzat, rugós	7 759 20	2P+F burkolat		7 770 20	7 712 20	7 713 20	7 714 20	7 715 20
2P+F csatlakozóaljzat, csavaros	7 759 21	2P+F burkolat gyermekvédelemmel		7 770 21	7 712 21	7 713 21	7 714 21	7 715 21
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel, csapófedéllel			7 712 22		7 714 22	7 715 22
		2P+F burkolat, piros (NEM reteszelt)				7 770 79		
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, csavaros	7 759 30	2P+F burkolat, piros, reteszelt				7 770 29		
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttárcsával együtt, rugós	7 710 29			piros betéttárcsával, keret nélkül szállítva				
2P+F csatlakozóaljzat betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 62	7 712 62	7 713 62	7 714 62	7 715 62
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 63	7 712 63	7 713 63	7 714 63	7 715 63
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 64	7 712 64	7 713 64	7 714 64	7 715 64












Galea™ Life kiválasztási táblázat






Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Földelt csatlakozójzatok								
2P+F csatlakozójzat kiemelővel, csavaros (sorolható)		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 770 24	7 712 24	7 713 24	7 714 24	7 715 24
2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel, irányfényvel, csavaros		keret nélkül, fehér betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 48	-	-	-	-
		keret nélkül, zöld betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 44				
		keret nélkül, narancs-sárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 45				
		keret nélkül, piros betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 46				
		keret nélkül, sárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 47				
2x2P+F csatlakozójzat egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 30	7 712 30	7 713 30	7 714 30	7 715 30
2x2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 31	7 712 31	7 713 31	7 714 31	7 715 31
2x2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel egybeépített burkolattal, rugós		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 33	-	-	-	7 715 33

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumi-nium	titánium	gyöngyház	
								
Telefon-csatlakozóaljzatok								
1xRJ11 aljzat – 4 pólusú	7 759 38	1xRJ11 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
Informatikai csatlakozóaljzatok								
Cat. 5e								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 61	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 62	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
Cat. 6								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 28	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
1xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 67	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		-	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 30	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
2xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 758 23							
2xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 68	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		-	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, SFTP, csavaros	7 759 76	RJ45 SFTP burkolat 50x50 mm		7 710 99	7 712 99	7 713 99	7 714 99	7 715 99
Antenna-csatlakozóaljzatok								
TV-aljzatok								
TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 759 65	TV burkolat		7 770 66	-	-	7 714 66	7 715 66

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetten belül választható	Burkolatok (keret nélkül)							
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház			
										
TV-Rádió-Sat aljzatok										
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 757 89	TV-RD-SAT burkolat		7 710 73	7 712 73	7 713 73	7 714 73	7 715 73		
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (11 dB)	7 757 90									
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (15 dB)	7 757 91									
Egyéb antenna aljzatok										
TV-RD aljzat, Hirschmann FS 1 D	7 759 81	Hirschmann-burkolat (2 kimenettel)		7 770 83	7 712 83	7 713 83	7 714 83	7 715 83		
TV-RD aljzat, átmenő, Hirschmann GEDU 15	7 759 84									
TV-RD-SAT aljzat, Hirschmann EDA 3902 F	7 759 83	Hirschmann-burkolat (3 kimenettel)		7 710 89	7 712 89	7 713 89	7 714 89	7 715 89		
Egyéb mechanizmusok										
hotelkártya-kapcsoló	7 759 54	hotelszoba-áramtalanító burkolat		7 770 54	7 712 54	7 713 54	7 714 54	7 715 54		
kábelkivezető, sorkapoccsal	7 759 85	kábelkivezető burkolat		7 770 85	7 712 85	7 713 85	7 714 85	7 715 85		
kábelkivezető, sorkapocs nélkül	7 759 86									
vakfedél		keret nélkül, a jelzett színű burkolattal egybeszerelve szállítva		7 770 78	7 712 78	7 713 78	7 714 78	7 715 78		
EPH csatlakozóaljzat	7 759 88	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19		
mobil tartalékvilágítás	7 759 41	vészvilágítás burkolat		7 770 41	7 712 41	7 713 41	7 714 41	7 715 41		

		Keretek								
Színek		Egyes keret	Kettős keret		Hármas keret		Négyes keret		Ötös keret	
			vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges
										
	külső méret: 91 x 83 mm	külső méret: 162 x 83 mm	külső méret: 91 x 154 mm	külső méret: 223 x 83 mm	külső méret: 91 x 225 mm	külső méret: 304 x 83 mm	külső méret: 91 x 296 mm	külső méret: 375 x 83 mm	külső méret: 91 x 367 mm	
Fehér és matt keretek										
Fehér		7 710 01	7 710 02	7 710 06	7 710 03	7 710 07	7 710 04	7 710 08	7 710 05	7 710 09
Mélybronz		7 712 01	7 712 02	7 712 06	7 712 03	7 712 07	7 712 04	7 712 08	7 712 05	7 712 09
Alumínium		7 713 01	7 713 02	7 713 06	7 713 03	7 713 07	7 713 04	7 713 08	7 713 05	7 713 09
Titánium		7 714 01	7 714 02	7 714 06	7 714 03	7 714 07	7 714 04	7 714 08	7 714 05	7 714 09
Gyöngyház		7 715 01	7 715 02	7 715 06	7 715 03	7 715 07	7 715 04	7 715 08	7 715 05	7 715 09
Csillám és fém keretek										
Csillámpiros		7 719 01	7 719 02	7 719 06	7 719 03	7 719 07	-	-	-	-
Csillámkék		7 719 11	7 719 12	7 719 16	7 719 13	7 719 17	-	-	-	-
Csillámzöld		7 719 21	7 719 22	7 719 26	7 719 23	7 719 27	-	-	-	-
Alumetál		7 719 51	7 719 52	7 719 56	7 719 53	7 719 57	-	7 719 58	-	7 719 59
Fa keretek										
Juhar		7 719 61	7 719 62	7 719 66	7 719 63	7 719 67	-	-	-	-
Corian® keretek										
Gránit (Corian® Cocoabrown)		7 717 01	7 717 02	-	7 717 03	7 717 07	-	-	-	-
Márvány (Corian® Everest)		7 717 11	-	-	7 717 13	7 717 17	-	-	-	-

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- www.youtube.com/legrandhungary
- www.facebook.com/LegrandHungary
- twitter.com/legrand
- pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu

2022. november

<https://id1.hu/legrand>