



8/2	Kapcsolók/Nyomókapcsolók/Dimmerek
8/2	DELTA kapcsolók
8/3	DELTA nyomókapcsolók
8/3	LED-világítóbetét
8/4	DELTA dimmerek
8/5	DELTA i-system
8/5	Kapcsolók és nyomókapcsolók
8/6	Fényerő szabályozók
8/7	Mozgásérzékelők
8/8	Redőnyvezérlők
8/9	Szobatermosztátok
8/10	TV/RF/SAT kommunikációs csatlakozók
8/11	Dugaszolóaljzatok
8/12	Tömítőkészletek IP44 védettséghez
8/13	DELTA line
8/13	Keretek
8/14	Dugaszolóaljzatok
8/14	Falon kívüli kivitel
8/15	DELTA miro
8/15	miro artist / műanyag
8/16	Üveg keretek
8/17	Fa keretek / alumínium
8/19	DELTA style
8/19	Kapcsolók/Nyomókapcsolók/Dimmerek
8/20	Mozgásérzékelők, redőnyvezérlők
8/21	TV/RF/SAT kommunikációs csatlakozók
8/22	Dugaszolóaljzatok
8/23	Keretek, Falon kívüli kivitel
8/24	DELTA fläche falon kívüli IP44
8/24	Kapcsolók és nyomókapcsolók
8/26	DELTA reflex
8/26	Mozgásérzékelők

DELTA kapcsolók és dugaljok







Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

DELTA kapcsolók

Áttekintés

- az érintkezők anyaga: kadmium- és nikkelmentes a DIN 49200 szabvány szerint
- AC 250 V, 10 A
- betétek **valamennyi** kapcsoló családhoz alkalmazhatók: DELTA i-system DELTA line, DELTA style és DELTA miro keretekkel

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/CSE
Szerelvények a kapcsolókhoz			
	Váltókapcsoló	5TA2156	1 1 db
	Keresztkapcsoló	5TA2117	1 1 db
	Kapcsoló		
	• 1-pólusú kapcsoló	5TA2151	1 1 db
	• 2-pólusú kapcsoló	5TA2112	1 1 db
	Ellenőrzőkapcsoló		
	• kikapcsoláshoz	5TA2150	1 1 db
	• Kapcsoló kontroll lámpával, 1-pólusú, váltókapcsoló	5TA2108	1 1 db
	Dupla váltókapcsoló	5TA2118	1 1 db
	Csillárkapcsoló	5TA2155	1 1 db
	Redőnykapcsoló		
	• elektronikus és mechanikus reteszelésű	5TA2154	1 1 db


A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljak

Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek


DELTA nyomókapcsolók

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Nyomókapcsoló betétek			
 1 záró	5TD2120	1	1 db
1 záró N-kapoccsal	5TD2116	1	1 db
1 nyitó	5TD2123	1	1 db
1 váltó folyamatos világítással, N-kapoccsal	5TD2117	1	1 db
1 záró, bekapcsolás visszajelzővel	5TD2114	1	1 db
Kettős nyomókapcsoló, 2 záró	5TD2111	1	1 db

LED világítóbetétek

Rendelési adatok

Kivitel	Névlegesfeszültség	Áramfelvétel mA	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
LED világítóbetétek					
Ellenőrző funkcióhoz					
Megjegyzés: Fénycsövek és kompakt fénycsövek villódzását tapasztalhatjuk.					
 narancs	230 V AC	0,9	5TG7333	1	1 db
piros	230 V AC	1	5TG7353	1	1 db
fehér	230 V AC	1,1	5TG7354	1	1 db
kék	230 V AC	1,1	5TG7355	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok

Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

DELTA Dimmer

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
DELTA Dimmer			
	NV-dimmer mágneses trafókhhoz, 50-600 W, 25-500 VA, RL fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8283	1 1 db
	NV-dimmer elektronikus trafókhhoz, 20-600 W, 20-525 VA, RC fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8284	1 1 db
	Izzólámpa dimmer 40-400 W, R fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8256	1 1 db
	Izzólámpa dimmer 50-600 W, R fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8257	1 1 db
	NV-dimmer elektronikus trafókhhoz, 60-800 W, 60-800 VA, R,C fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8258	1 1 db
	Elektronikus potenciométer 1-10 V, 6 A	5TC8424	1 1 db
	Elektronikus potenciométer nyomó 1-10 V	5TC8425	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.







Áttekintés

A DELTA i-system termékcsalád minden komponense kombinálható

- A DELTA line termékcsalád kereteivel,
- és a DELTA miro termékcsalád kereteivel.
- Védettség: IP20

- A billenőkapcsolók esetében az IP44 védettség az 5TG4 324 tömítőegység használatával érhető el.
- Billenő mérete: 55 mm x 55 mm
- Az ingyenesen letölthető címkéző eszközt megtalálja az alábbi címen: <http://www.siemens.de/beschriftungstool>

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Billentyűk			
Normál			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6201	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6271	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6241	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6221	1 1 db
I/O feliratozással			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6202	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6272	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6242	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6222	1 1 db
Csengő jellel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6207	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6277	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6247	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6227	1 1 db
Világítóablakkal			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6200	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6270	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6240	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6220	1 1 db
Lámpa jellel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6206	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6276	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6246	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6226	1 1 db
Feliratozómezővel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6210	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6280	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6250	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6230	1 1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA i-system





2-es billentyűk és fényerőszabályozók

Áttekintés

Fedőlapok

- Egyes szerelvények és több szerelvény kombinációjához
- Csavaros- és karmos rögzítéssel
- Védettségi: IP20
- Méret: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
2-es billentyűk			
Normál			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6205	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6275	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6245	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6225	1 1 db
Világítóablakkal			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6204	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6274	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6244	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6224	1 1 db
Feliratozómezővel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6212	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6282	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6252	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6232	1 1 db
i-system			
Dimmer fedőlap forgófejvel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TC8900	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TC8901	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TC8902	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TC8903	1 1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatóak.

Áttekintés

- Védettség: IP20

- Komfort kivitelért lsd. ET D1 katalógus
- Méret: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

Mozgásérzékelők



- a standard kivitelű vagy komfort mozgásérzékelő egység hőmozgást érzékel és váltja ki a kapcsolási folyamatot
- az egység egy mozgásérzékelő betét kombinációjával üzemel, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően (relé-, triac- vagy mellékállomás) külön kell megrendelni
- a mozgásérzékelő mellékállomás kombinációjával bővíthető az ellenőrizendő tartomány
- kívánság szerinti beépítési magasságnak (1,10 vagy 2,20 m) megfelelően, két különböző változat áll rendelkezésre
- az építőköcka elven alapuló rendszerben az egységek és betétek egymással kombinálhatók
- egy központi mozgásérzékelő maximum 10 mellékállomással bővíthető
- csatlakoztatható passzív mellékállomások száma (pl. nyomókapcsoló, egy összekötő érintkező, 5TD2 120) végtelen
- az érzékenység 20 és 100% között állítható

Standard kivitel

a világítás mindaddig bekapcsolva marad, amíg a mozgásérzékelő mozgást észlel, egyébként a meghatározott késleltetési idő kb. 2 perc lejártával kapcsol ki a világítás újbóli bekapcsolása csak 3 másodperc reteszelési idő elteltével történik

beépítési magasság 1,10 m

- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) **5TC1503**
- elektrofehér (RAL 1013) **5TC1527**
- alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) **5TC1507**
- antracit (RAL 7016-hoz hasonló) **5TC1512**

beépítési magasság 2,20 m

- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) **5TC1504**
- elektrofehér (RAL 1013) **5TC1528**
- alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) **5TC1508**
- antracit (RAL 7016-hoz hasonló) **5TC1513**

Készülékbetétek

- mozgásérzékelő relé **5TC1500**
- mozgásérzékelő triac **5TC1501**
- mozgásérzékelő mellékállomás **5TC1502**



A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok



DELTA i-system

Redőnyvezérlők

Áttekintés

- Védettség: IP20
- A fedőlapok és billenők mérete: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
i-system			
 <p>Forgó karos redőnykapcsoló 1-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A 250 V</p> <ul style="list-style-type: none">• titánfehér• elektrofehér	5TA7660 5TA7671	1	1 db
 <p>Billenő, 2-es, fel/le szimbólummal jelzésekkel redőny nyomókhöz</p> <ul style="list-style-type: none">• titánfehér• antracit• alumínium• elektrofehér	5TG6214 5TG6234 5TG6254 5TG6284	1	1 db





A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

Áttekintés

- Egyes szerelvények és több szerelvény kombinációjához
- Csavaros rögzítéssel

- Védettség: IP20
- Fedőlapok mérete: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Szobatermosztátok			
 <p>Fedőlapok szobatermosztátokhoz, nyitó/váltó</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TC9221	1	1 db
	5TC9220	1	1 db
	5TC9250	1	1 db
	5TC9251	1	1 db
 <p>Készülékbetét</p> <ul style="list-style-type: none"> • szobatermosztát, egy nyitó • szobatermosztát, egy váltó 	5TC9200	1	1 db
	5TC9201	1	1 db
 <p>Fedőlapok szobatermosztátokhoz, 3-állású kapcsoló</p> <p>lehetséges állások:</p> <p>idő vezérlés</p> <p>állandó nappali hőmérséklet</p> <p>állandó éjjeli hőmérséklet</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TC9223	1	1 db
	5TC9222	1	1 db
	5TC9252	1	1 db
	5TC9253	1	1 db
 <p>Készülékbetét</p> <ul style="list-style-type: none"> • szobatermosztát, 3-állású kapcsoló 	5TC9202	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA i-system





TV/RF/SAT kommunikáció

Áttekintés

Fedőlapok

- Védettség: IP20
- Méret: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok



Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Fedőlapok			
 <p>TAE-csatlakozóaljzat és hangszóró csatlakozóaljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (ähnlich RAL 9010) • elektrofehér (RAL 1013) <p>Hangszóró csatlakozó betét</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es • 2-es 	5TG2563-2	1	1 db
	5TG2593-2	1	1 db
	5TG2467-2	1	1 db
	5TG2468-2	1	1 db
 <p>Fedőlap UAE-csatlakozóaljzathoz</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (ähnlich RAL 9010) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) <p>Készülékbetét</p> <p>UAE-csatlakozóaljzat, Cat.3, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 8-pólusú • 2 x 8-pólusú (8/8) <p>UAE-csatlakozóaljzat, Cat.5e, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 8-pólusú • 2 x 8-pólusú (8/8) <p>UAE-csatlakozóaljzat, valódi Cat.6, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 8-pólusú (8/8) <p>Kábelkivezető</p> <p>kábelrögzítővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TG2545	1	1 db
	5TG2543	1	1 db
	5TG1257	1	1 db
	5TG1227	1	1 db
	5TG2417	1	1 db
	5TG2406	1	1 db
	5TG2418	1	1 db
	5TG2407	1	1 db
	5TG2448	1	1 db
	5TG2566	1	1 db
5TG2596	1	1 db	
5TG1251	1	1 db	
5TG1221	1	1 db	
Fedőlapok, TV/RF/SAT-csatlakozóhoz			
 <p>2-es kivitel</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (ähnlich RAL 9010) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TG2561	1	1 db
	5TG2591	1	1 db
	5TG1253	1	1 db
	5TG1223	1	1 db
 <p>Készülékbetét</p> <ul style="list-style-type: none"> • Csillagpontos • Csillagpontos-átmenő/végcsatlakozó 	5TG2485-H	1	1 db
	5TG2484-H	1	1 db

Áttekintés

- Csavaros- és karmörögzítéssel
- AC 250 V, 16 A; DC 250 V, 10 A
- A betétek feszültség alatt álló részei szigetelőanyaggal védettek
- Önbeálló karmos rögzítés
- A csavarok nélküli csatlakozókapcsok réz és alumínium vezetékek csatlakoztatására alkalmasak 2,5 mm² keresztmetszetig

- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 318 tömítő egység használatával érhető el.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
SCHUKO-dugaljak			
SCHUKO-dugaljak			
	<ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) • zöld (RAL 6018-hoz hasonló) (SV) ¹⁾ • narancs (RAL 2004-hez hasonló) (ZSV) ²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • 5UB1511 • 5UB1551 • 5UB1931 • 5UB1921 • 5UB1512 • 5UB1513 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db
	Csapófedéllel		
	<ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) 	<ul style="list-style-type: none"> • 5UB1917 • 5UB1907 • 5UB1937 • 5UB1927 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db
	<ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) • arany • fényesfekete • piros 	<ul style="list-style-type: none"> • 5UB1518 • 5UB1558 • 5UB1934 • 5UB1924 • 5UB1924-0 • 5UB1924-1 • 5UB1924-2 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db
	Gyerekvédő retesszel és feliratmezővel		
	<ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) 	<ul style="list-style-type: none"> • 5UB1523 • 5UB1552 • 5UB1940 • 5UB1943 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db • 1 db • 1 db • 1 db
	„SV“ felirattal		
	<ul style="list-style-type: none"> • zöld (RAL 6018-hoz hasonló), magasabb érintésvédelemmel 	<ul style="list-style-type: none"> • 5UB1900 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db
	„ZVS“ felirattal		
	<ul style="list-style-type: none"> • narancs (RAL 2004-hez hasonló), magasabb érintésvédelemmel 	<ul style="list-style-type: none"> • 5UB1901 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 db

¹⁾ SV: biztonsági áramellátás (AEV)

²⁾ ZSV: tartalék biztonsági áramellátás (BEV)



A további kivitelek az **ET D1 katalógusban** találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA i-system

IP44 tömítő készlet

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Billenőkapcsolókhöz			
 IP44 tömítő készlet 1-es vagy 2-es billenőkhöz (DELTA i-system, DELTA style)	5TG4324	1	1 K
Dugaljakhoz			
 IP44 tömítő készlet SCHUKO csapófedeles dugaljakhöz (DELTA i-system, DELTA style)	5TG4318	1	1 K





A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

Áttekintés

A DELTA i-system termékcsalád minden komponense kombinálható a DELTA line termékcsalád elemeivel.

- Vízszintes és függőleges felszereléshez
- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
keretek			
 <p>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm 	<p>5TG2551-0</p> <p>5TG2552-0</p> <p>5TG2553-0</p> <p>5TG2554-0</p> <p>5TG2555-0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>elektrofehér</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm 	<p>5TG2581-0</p> <p>5TG2582-0</p> <p>5TG2583-0</p> <p>5TG2584-0</p> <p>5TG2585-0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm 	<p>5TG2551-3</p> <p>5TG2552-3</p> <p>5TG2553-3</p> <p>5TG2554-3</p> <p>5TG2555-3</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>antracit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm 	<p>5TG2551-6</p> <p>5TG2552-6</p> <p>5TG2553-6</p> <p>5TG2554-6</p> <p>5TG2555-6</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA line

Dugaljak

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

SCHUKO-dugaljak

80 mm x 80 mm



- komplett szerelvény, ezért nincs szükség külön keretre
- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)

5UB1580

1 1 db

Falon kívüli kivitel

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

Falon kívüli kivitel

Falon kívüli doboz



titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)

- 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm
- 2-es, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm
- 3-as, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm

elektrofehér (RAL 9013-hoz hasonló)

- 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm
- 2-es, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm
- 3-as, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm

5TG2901

1 1 db

5TG2902

1 1 db

5TG2903

1 1 db

5TG2861

1 1 db

5TG2862

1 1 db

5TG2863

1 1 db

Áttekintés

Delta miro

- vízszintes és függőleges felszereléshez
- védettség: IP20
- kombinálható a DELTA i-system termékcsalád elemeivel
- az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára az tömítő egység használatával érhető el

A keretek és billenők konfigurálásához rendelkezésére áll a Schaltermanager a <http://www.siemens.de/meinzuhause> címen.






Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
miro artist			
Művészi, kézzel festett			
	Tom's Drag dizájn		
• 1-es, 90 mm x 90	5TG1131-0	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	5TG1132-0	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	5TG1133-0	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	5TG1134-0	1	1 db
miro műanyag			
Műanyag, titánfehér			
			
• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-0	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-0	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-0	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-0	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-0	1	1 db
miro műanyag			
Műanyag, elektrofehér			
			
• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-3	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-3	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-3	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-3	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-3	1	1 db
miro műanyag			
Műanyag, alumínium			
			
• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-1	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-1	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-1	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-1	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-1	1	1 db
miro műanyag			
Műanyag, antracit			
			
• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-2	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-2	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-2	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-2	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-2	1	1 db

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA miro






Üveg keretek

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Üvegkeretek			
 <p>kristályzöld</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1201</p> <p>5TG1202</p> <p>5TG1203</p> <p>5TG1204</p> <p>5TG1205</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>fehér</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1201-1</p> <p>5TG1202-1</p> <p>5TG1203-1</p> <p>5TG1204-1</p> <p>5TG1205-1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>fekete</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1201-2</p> <p>5TG1202-2</p> <p>5TG1203-2</p> <p>5TG1204-2</p> <p>5TG1205-2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>piros</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1201-3</p> <p>5TG1202-3</p> <p>5TG1203-3</p> <p>5TG1204-3</p> <p>5TG1205-3</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>homok</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1201-4</p> <p>5TG1202-4</p> <p>5TG1203-4</p> <p>5TG1204-4</p> <p>5TG1205-4</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Fa keretek			
 <p>juhar</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1101-3</p> <p>5TG1102-3</p> <p>5TG1103-3</p> <p>5TG1104-3</p> <p>5TG1105-3</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>piros juhar</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1101-2</p> <p>5TG1102-2</p> <p>5TG1103-2</p> <p>5TG1104-2</p> <p>5TG1105-2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>bükk (színárnyalt pácolással)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1101-4</p> <p>5TG1102-4</p> <p>5TG1103-4</p> <p>5TG1104-4</p> <p>5TG1105-4</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>cseresznye (színárnyalt pácolással)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1101-1</p> <p>5TG1102-1</p> <p>5TG1103-1</p> <p>5TG1104-1</p> <p>5TG1105-1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>wenge</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1101-0</p> <p>5TG1102-0</p> <p>5TG1103-0</p> <p>5TG1104-0</p> <p>5TG1105-0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>

Megjegyzés:





A fa karakterisztikájából adódóan lehetnek színeltérések ennél a természetes anyagból készült terméknél.

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA miro

Alumínium keretek

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Alumínium keretek			
 <p>natúr</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1121-0</p> <p>5TG1122-0</p> <p>5TG1123-0</p> <p>5TG1124-0</p> <p>5TG1125-0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>titán</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1121-1</p> <p>5TG1122-1</p> <p>5TG1123-1</p> <p>5TG1124-1</p> <p>5TG1125-1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>grafit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1121-2</p> <p>5TG1122-2</p> <p>5TG1123-2</p> <p>5TG1124-2</p> <p>5TG1125-2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>oxidsárga</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	<p>5TG1121-3</p> <p>5TG1122-3</p> <p>5TG1123-3</p> <p>5TG1124-3</p> <p>5TG1125-3</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>






A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

Áttekintés

- Billenő mérete: 68 mm x 68 mm
- Védettség: IP20
- DELTA style platina Anti-újlenyomat technológiával

- A billenőkapcsolók esetében az IP44 védettség mit az 5TG4 324 tömítőegység használatával érhető el.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Billenő			
Billenő, normál			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG7141	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7141-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG7181	1 1 db
Billenő, 2-es, normál			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG7145	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7145-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG7185	1 1 db
Billenő, feliratmezővel és világítóablakkal			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG7155	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7155-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG7195	1 1 db
Billenő, 2-es, feliratmezővel és világítóablakkal			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG7157	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7157-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG7197	1 1 db
Forgódimmer			
Dimmer fedőlap, forgófejvel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TC8912	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TC8912-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5TC8913	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

DELTA kapcsolók és dugaljok




DELTA style

Mozgásérzékelők

Áttekintés



- A fedő mérete: 68 mm x 68 mm
- Védettség: IP20

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Mozgásérzékelő			
 <p>Mozgásérzékelő titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • beépítési magasság 1,10 m • beépítési magasság 2,20 m 	5TC1537	1	1 db
	5TC1542	1	1 db
 <p>platina (RAL 9007-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • beépítési magasság 1,10 m • beépítési magasság 2,20 m 	5TC1537-1	1	1 db
	5TC1542-1	1	1 db
 <p>Készülékbetét</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mozgásérzékelő relé • Mozgásérzékelő triac • Mozgásérzékelő mellékállomás 	5TC1500	1	1 db
	5TC1501	1	1 db
	5TC1502	1	1 db

Redőny vezérlés

Rendelési adatok





Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Redőny vezérlés			
 <p>Billenő, 2-es, fel/le szimbólummal</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló) • bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TG7143	1	1 db
	5TG7143-1	1	1 db
	5TG7183	1	1 db
 <p>Fedőlap, fel/le szimbólummal, karos redőnykapcsolóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló) 	5TG1360	1	1 db
	5TG1360-1	1	1 db
<p>Karos redőny forgó kapcsoló</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A, 250 V • 2-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A, 250 V 	5TA7692	1	1 db
	5TA7693	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

Áttekintés

- Fedőlap méret: 68 mm x 68 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Fedőlapok			
Hangszóró csatlakozóaljzathoz			
 <ul style="list-style-type: none"> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) platina (RAL 9007-hez hasonló) bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TG1342	1	1 db
	5TG1342-1	1	1 db
	5TG1382	1	1 db
Hangszóró csatlakozó betét			
 <ul style="list-style-type: none"> 1-es 2-es 	5TG2467-2	1	1 db
	5TG2468-2	1	1 db
Fedőlap UAE-csatlakozóaljzathoz, perforált			
 <p>Rutenbeck készülékbetéhez (Cat.3, Cat.5 és Cat.6) BTR készülékbetéhez (E-DAT) 45°-os ferde kivitelű 1-es és 2-es ferde kivitel perforált 2 x 8 betéhez</p> <ul style="list-style-type: none"> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) platina (RAL 9007-hez hasonló) 	5TG1394	1	1 db
	5TG1394-1	1	1 db
	Készülékbetét		
<p>UAE-csatlakozóaljzat, Cat.3, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x 8-pólusú 2 x 8-pólusú (8/8) 	5TG2417	1	1 db
	5TG2406	1	1 db
<p>UAE-csatlakozóaljzat, Cat.5e, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x 8-pólusú 2 x 8-pólusú (8/8) 	5TG2418	1	1 db
	5TG2407	1	1 db
<p>UAE-csatlakozóaljzat, valódi Cat.6, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x 8-pólusú (8/8) 	5TG2448	1	1 db
	Fedőlap TV/RF/SAT-csatlakozókhoz		
2- és 3-as kivitel			
 <ul style="list-style-type: none"> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) platina (RAL 9007-hez hasonló) bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló) 	5TG1338	1	1 db
	5TG1338-1	1	1 db
	5TG1378	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA style





Dugaljak

Áttekintés

- Csavaros- és karmörögzítéssel
- AC 250 V, 16 A; DC 250 V, 10 A
- A betétek feszültség-hordozó részei szigetelőanyaggal védettek
- Önbeálló karmos rögzítés
- A csavarok nélküli csatlakozókapcsok réz és alumínium vezetékek csatlakoztatására alkalmasak 2,5 mm² keresztmetszetig

- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 318 tömítő egység használatával érhető el.

Rendelési adatok



Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Dugaljak			
SCHUKO-dugalj			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1853	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1853-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5UB1863	1 1 db
	• zöld (RAL 6018-hoz hasonló)	5UB1851	1 1 db
	• narancs (RAL 2004-hez hasonló)	5UB1850	1 1 db
	• piros (RAL 3003-hoz hasonló)	5UB1828	1 1 db
SCHUKO-dugalj, csapfedéllel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1852	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1852-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5UB1862	1 1 db
SCHUKO-dugalj, gyerekvédelmi retesszel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1855	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1855-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5UB1865	1 1 db
SCHUKO-dugalj, gyerekvédelmi retesszel és feliratmezővel			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1857	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1857-1	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	5UB1867	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

Áttekintés


- Vízszintes és függőleges felszereléshez
- Védettség: IP20
Az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 3.. tömítő egység használatával érhető el.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Keretek			
 <p>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 82 mm x 82 mm • 2-es, 153 mm x 82 mm • 3-as, 224 mm x 82 mm • 4-es, 295 mm x 82 mm • 5-es, 366 mm x 82 mm 	5TG1321	1	1 db
	5TG1322	1	1 db
	5TG1323	1	1 db
	5TG1324	1	1 db
	5TG1325	1	1 db
 <p>platina (RAL 9007-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	5TG1321-1	1	1 db
	5TG1322-1	1	1 db
	5TG1323-1	1	1 db
	5TG1324-1	1	1 db
	5TG1325-1	1	1 db
 <p>bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm 	5TG1361	1	1 db
	5TG1362	1	1 db
	5TG1363	1	1 db
	5TG1364	1	1 db
	5TG1365	1	1 db

Falon kívüli kivitel

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Falon kívüli kivitel			
 <p>Falonkívüli doboz titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm • 2-es, 155 mm x 84 mm x 42,5 mm • 3-as, 226 mm x 84 mm x 42,5 mm 	5TG2901	1	1 db
	5TG2902	1	1 db
	5TG2903	1	1 db
<p>platina (RAL 9007-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm • 2-es, 155 mm x 84 mm x 42,5 mm • 3-as, 226 mm x 84 mm x 42,5 mm 	5TG2901-1	1	1 db
	5TG2902-1	1	1 db
	5TG2903-1	1	1 db

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA fläche falon kívüli IP44
















Billenő- és nyomókapcsolók/Cseppálló








Áttekintés

- IP44 fröccsenő víz elleni védelemmel
- AC 250 V, 10 A
- DIN 49200 szabvány szerint
- Ütésálló szigetelőanyagból készült ház

- Érintkezők anyaga: kadmium- és nikkelmentes
- Külső méret: 66 mm x 75 mm x 54 mm
- Rögzítő furatok: Ø 4,5 mm
- Kábelbevezetés: kábelbevezető Ø 8 mm -13,5 mm-es vezetékhez
- Az ingyenesen letölthető címkéző eszközt megtalálja az alábbi címen: <http://www.siemens.de/beschriftungstool>

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/CSE
Kapcsolók			
 Univerzális kapcsoló ki- és váltókapcsoláshoz	5TA4706	1	1 db
 Keresztkapcsoló	5TA4707	1	1 db
 Kikapcsoló	5TA4701	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, munkahelyi rendelkezés szerint mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítás" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glimmlámpa	5TA4702	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, munkahelyi rendelkezés szerint mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítás" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glimmlámpa	5TA4711	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, munkahelyi rendelkezés szerint mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítás" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glimmlámpa	5TA4716	1	1 db
 Váltókapcsoló, világítóablakkal és feliratmezővel irányfényrel	5TA4726	1	1 db
 Csillárkapcsoló	5TA4705	1	1 db
 Dupla váltókapcsoló, 2-es	5TA4708	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, világítóablakkal kontroll lámpával	5TA4700	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, világítóablakkal kontroll lámpával	5TA4710	1	1 db
 Fűtés kapcsoló kontroll lámpával DIN VDE 0116/3.79 szerint	5TA4741	1	1 db
 Fűtés kapcsoló kontroll lámpával DIN VDE 0116/3.79 szerint	5TA4742	1	1 db
 Csillárkapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció, 10 A, 250 V	5TA4815	1	1 db
 Váltókapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció	5TA4816	1	1 db

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Nyomókapcsolók			
	Jelzőfény izzóval	5TD4780	1 1 db
	Nyomókapcsoló, egy záró, fehér világítóablakkal mellékelt világítóablak szett (egy-egy „világítás”, „csengő”, „kulcs” szimbólummal és sima világítóablakkal) glimmlámpa nélkül	5TD4701	1 1 db
	Nyomókapcsoló, munkahelyi rendelkezés szerint mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítá" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glimmlámpa	5TA4705	1 1 db
	Nyomókapcsoló, egy váltó (nyitóként is használható)	5TA4707	1 1 db
	Nyomókapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció	5TD4811	1 1 db
	Fűtés vészkapcsoló, 3-pólusú kontroll lámpával, 25 A, AC 400 V	5TB6231	1 1 db
Dugaljak			
	SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es	5UB4711	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es feliratmezővel	5UB4713	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es zárható	5UB4714	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 2-es vízszintes	5UB4722	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 2-es függőleges	5UB4723	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 3-as vízszintes	5UB4731	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA reflex




Mozgásérzékelők

Áttekintés

Általános információk

- Szerelési magasság: 2 ... 4 m, ideális 2,50 m
- Falra- vagy plafonra szerelhető
- Érzékelés
 - 120° kb. 10 m
 - 290° kb. 16 m
- Védettség IP55
- Komfortos két gombos működés:
 - bármilyen fényerősség mentése
 - bármilyen követési idő mentése 5 mp és 30 p között
 - üzembehelyezési tesztmód
 - váltás a független fényerő és az impulzus üzem között
 - érzékelő resetelése 7 Luxon és 2 perc követési idő
- Hátsó tér figyelése (csak a 290°-típusnál)
- Automatikus tartománystabilizálás (csak a 290°-típusnál)
- Automatikus hibásérzékelés felismerés
- Környezeti fény elnyomása
- Névleges feszültség ~230 V, 50/60 Hz
- Kimenet: egy kapcsoló, potenciálmentes
- 120° kapcsolási teljesítmény
 - izzó és HV-halogénlámpák: 1000 W 5 AX
 - fénycsövek: 8 x 58 W
 - kompakt fénycsövek: max. 4 darab
- 290° kapcsolási teljesítmény és 290° IR
 - izzó és HV-halogénlámpák: 2300 W 10 AX
 - fénycsövek: 20 x 58 W
 - kompakt fénycsövek: max. 8 darab
- Hőtartomány: -25 °C bis 55 °C
- Méretetek: 80 mm x 82 mm x 182 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Mozgásérzékelő			
 120° <ul style="list-style-type: none"> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) antracit 	5TC7210	1	1 db
	5TC7211	1	1 db
 290° <ul style="list-style-type: none"> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) antracit 	5TC7212	1	1 db
	5TC7213	1	1 db
290° IR (IR távirányító tartozék) <ul style="list-style-type: none"> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) antracit 	5TC7214	1	1 db
	5TC7215	1	1 db
Tartozék			
 speciális alap, DELTA reflex mozgásérzékelőhöz, IP55 külső- vagy belsőszarki felszereléshez, titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TC7900	1	1 db