



<b>8/2</b>	<b>Kapcsolók/Nyomókapcsolók/Dimmerek</b>
8/2	DELTA kapcsolók
8/3	DELTA nyomókapcsolók
8/3	LED-világítóbetét
8/4	DELTA dimmerek
<b>8/5</b>	<b>DELTA i-system</b>
8/5	Kapcsolók és nyomókapcsolók
8/6	Fényerő szabályozók
8/7	Mozgásérzékelők
8/8	Redőnyvezérlők
8/9	Szobatermosztátok
8/10	TV/RF/SAT kommunikációs csatlakozók
8/11	Dugaszolóaljzatok
8/12	Tömítőkészletek IP44 védettséghez
<b>8/13</b>	<b>DELTA line</b>
8/13	Keretek
8/14	Dugaszolóaljzatok
8/14	Falon kívüli kivitel
<b>8/15</b>	<b>DELTA miro</b>
8/15	miro artist / műanyag
8/16	Üveg keretek
8/17	Fa keretek / alumínium
<b>8/19</b>	<b>DELTA style</b>
8/19	Kapcsolók/Nyomókapcsolók/Dimmerek
8/20	Mozgásérzékelők, redőnyvezérlők
8/21	TV/RF/SAT kommunikációs csatlakozók
8/22	Dugaszolóaljzatok
8/23	Keretek, Falon kívüli kivitel
<b>8/24</b>	<b>DELTA fläche falon kívüli IP44</b>
8/24	Kapcsolók és nyomókapcsolók
<b>8/26</b>	<b>DELTA reflex</b>
8/26	Mozgásérzékelők

# DELTA kapcsolók és dugaljak








## Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

### DELTA kapcsolók

#### Áttekintés

- az érintkezők anyaga: kadmium- és nikkelformázott a DIN 49200 szabvány szerint
- AC 250 V, 10 A
- betétek **valamennyi** kapcsoló családhoz alkalmazhatók: DELTA i-system DELTA line, DELTA style és DELTA miro keretekkel

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Szerelvények a kapcsolókhoz</b>			
	<b>Váltókapcsoló</b>	5TA2156	1 1 db
	<b>Keresztkapcsoló</b>	5TA2117	1 1 db
	<b>Kapcsoló</b>		
	• 1-pólusú kapcsoló	5TA2151	1 1 db
	• 2-pólusú kapcsoló	5TA2112	1 1 db
	<b>Ellenőrzőkapcsoló</b>		
	• kikapcsoláshoz	5TA2150	1 1 db
	• Kapcsoló kontroll lámpával, 1-pólusú, váltókapcsoló	5TA2108	1 1 db
	<b>Dupla váltókapcsoló</b>	5TA2118	1 1 db
	<b>Csillárkapcsoló</b>	5TA2155	1 1 db
	<b>Redőnykapcsoló</b>		
	• elektronikus és mechanikus reteszelésű	5TA2154	1 1 db


A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek


### DELTA nyomókapcsolók

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Nyomókapcsoló betétek</b>			
 1 záró	5TD2120	1	1 db
1 záró N-kapoccsal	5TD2116	1	1 db
1 nyitó	5TD2123	1	1 db
1 váltó folyamatos világítással, N-kapoccsal	5TD2117	1	1 db
1 záró, bekapcsolás visszajelzővel	5TD2114	1	1 db
Kettős nyomókapcsoló, 2 záró	5TD2111	1	1 db

### LED világítóbetétek

#### Rendelési adatok

Kivitel	Névlegesfeszültség	Áramfelvétel mA	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>LED világítóbetétek</b>					
<b>Ellenőrző funkcióhoz</b>					
Megjegyzés: Fénycsövek és kompakt fénycsövek villódzását tapasztalhatjuk.					
 narancs	230 V AC	0,9	5TG7333	1	1 db
piros	230 V AC	1	5TG7353	1	1 db
fehér	230 V AC	1,1	5TG7354	1	1 db
kék	230 V AC	1,1	5TG7355	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

### DELTA Dimmer

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>DELTA Dimmer</b>			
 <b>NV-dimmer mágneses trafókhöz, 50-600 W, 25-500 VA, RL</b> fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	<b>5TC8283</b>	1	1 db
<b>NV-dimmer elektronikus trafókhöz, 20-600 W, 20-525 VA, RC</b> fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	<b>5TC8284</b>	1	1 db
<b>Izzólámpa dimmer 40-400 W, R</b> fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	<b>5TC8256</b>	1	1 db
<b>Izzólámpa dimmer 50-600 W, R</b> fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	<b>5TC8257</b>	1	1 db
<b>NV-dimmer elektronikus trafókhöz, 60-800 W, 60-800 VA, R,C</b> fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	<b>5TC8258</b>	1	1 db
<b>Elektronikus potenciométer</b> 1-10 V, 6 A	<b>5TC8424</b>	1	1 db
<b>Elektronikus potenciométer nyomó</b> 1-10 V	<b>5TC8425</b>	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.







#### Áttekintés

A DELTA i-system termékcsalád minden komponense kombinálható

- A DELTA line termékcsalád kereteivel,
- és a DELTA miro termékcsalád kereteivel.
- Védettség: IP20

- A billenőkapcsolók esetében az IP44 védettség az 5TG4 324 tömítőegység használatával érhető el.
- Billenő mérete: 55 mm x 55 mm
- Az ingyenesen letölthető címkéző eszközt megtalálja az alábbi címen: <http://www.siemens.de/beschriftungstool>

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Billentyűk</b>			
<b>Normál</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6201</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6271</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6241</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6221</b>	1 1 db
<b>I/O feliratozással</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6202</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6272</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6242</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6222</b>	1 1 db
<b>Csengő jellel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6207</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6277</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6247</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6227</b>	1 1 db
<b>Világítóablakkal</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6200</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6270</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6240</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6220</b>	1 1 db
<b>Lámpa jellel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6206</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6276</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6246</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6226</b>	1 1 db
<b>Feliratozómezővel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6210</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6280</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6250</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6230</b>	1 1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) található.

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## DELTA i-system





### 2-es billentyűk és fényerőszabályozók

#### Áttekintés

##### Fedőlapok

- Egyes szerelvények és több szerelvény kombinációjához
- Csavaros- és karmos rögzítéssel
- Védettség: IP20
- Méret: 55 mm x 55 mm

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>2-es billentyűk</b>			
<b>Normál</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6205</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6275</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6245</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6225</b>	1 1 db
<b>Világítóablakkal</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6204</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6274</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6244</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6224</b>	1 1 db
<b>Feliratozómezővel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG6212</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TG6282</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TG6252</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG6232</b>	1 1 db
<b>i-system</b>			
<b>Dimmer fedőlap forgófejvel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TC8900</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5TC8901</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5TC8902</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TC8903</b>	1 1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatóak.

#### Áttekintés

- Védettség: IP20

- Komfort kivitelért lsd. ET D1 katalógus
- Méret: 55 mm x 55 mm

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

#### Mozgásérzékelők



- a standard kivitelű vagy komfort mozgásérzékelő egység hőmozgást érzékel és váltja ki a kapcsolási folyamatot
- az egység egy mozgásérzékelő betét kombinációjával üzemel, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően (relé-, triac- vagy mellékállomás) külön kell megrendelni
- a mozgásérzékelő mellékállomás kombinációjával bővíthető az ellenőrizendő tartomány
- kívánság szerinti beépítési magasságnak (1,10 vagy 2,20 m) megfelelően, két különböző változat áll rendelkezésre
- az építőköcka elven alapuló rendszerben az egységek és betétek egymással kombinálhatók
- egy központi mozgásérzékelő maximum 10 mellékállomással bővíthető
- csatlakoztatható passzív mellékállomások száma (pl. nyomókapcsoló, egy összekötő érintkező, 5TD2 120) végtelen
- az érzékenység 20 és 100% között állítható

#### Standard kivitel

a világítás mindaddig bekapcsolva marad, amíg a mozgásérzékelő mozgást észlel, egyébként a meghatározott késleltetési idő kb. 2 perc lejártával kapcsol ki a világítás újbóli bekapcsolása csak 3 másodperc reteszelési idő elteltével történik

beépítési magasság 1,10 m

- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) **5TC1503**
- elektrofehér (RAL 1013) **5TC1527**
- alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) **5TC1507**
- antracit (RAL 7016-hoz hasonló) **5TC1512**

beépítési magasság 2,20 m

- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) **5TC1504**
- elektrofehér (RAL 1013) **5TC1528**
- alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) **5TC1508**
- antracit (RAL 7016-hoz hasonló) **5TC1513**

#### Készülékbetétek

- mozgásérzékelő relé **5TC1500**
- mozgásérzékelő triac **5TC1501**
- mozgásérzékelő mellékállomás **5TC1502**



A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljok



## DELTA i-system

### Redőnyvezérlők

#### Áttekintés

- Védettség: IP20
- A fedőlapok és billenők mérete: 55 mm x 55 mm

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>i-system</b>			
	<b>Forgó karos redőnykapcsoló</b>		
	1-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A 250 V		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• titánfehér</li><li>• elektrofehér</li></ul>		
	<b>5TA7660</b>	1	1 db
	<b>5TA7671</b>	1	1 db
	<b>Billenő, 2-es, fel/le szimbólummal</b>		
	jelzésekkel redőny nyomókhöz		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• titánfehér</li><li>• antracit</li><li>• alumínium</li><li>• elektrofehér</li></ul>		
	<b>5TG6214</b>	1	1 db
	<b>5TG6234</b>	1	1 db
	<b>5TG6254</b>	1	1 db
	<b>5TG6284</b>	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.







#### Áttekintés

- Egyes szerelvények és több szerelvény kombinációjához
- Csavaros rögzítéssel

- Védettség: IP20
- Fedőlapok mérete: 55 mm x 55 mm

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Szobatermosztátok</b>			
 <p><b>Fedőlapok szobatermosztátokhoz, nyitó/váltó</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• elektrofehér (RAL 1013)</li> <li>• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)</li> <li>• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TC9221</b>	1	1 db
	<b>5TC9220</b>	1	1 db
	<b>5TC9250</b>	1	1 db
	<b>5TC9251</b>	1	1 db
 <p><b>Készülékbetét</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szobatermosztát, egy nyitó</li> <li>• szobatermosztát, egy váltó</li> </ul>	<b>5TC9200</b>	1	1 db
	<b>5TC9201</b>	1	1 db
 <p><b>Fedőlapok szobatermosztátokhoz, 3-állású kapcsoló</b></p> <p>lehetséges állások:</p> <p>idő vezérlés</p> <p>állandó nappali hőmérséklet</p> <p>állandó éjjeli hőmérséklet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• elektrofehér (RAL 1013)</li> <li>• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)</li> <li>• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TC9223</b>	1	1 db
	<b>5TC9222</b>	1	1 db
	<b>5TC9252</b>	1	1 db
	<b>5TC9253</b>	1	1 db
 <p><b>Készülékbetét</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szobatermosztát, 3-állású kapcsoló</li> </ul>	<b>5TC9202</b>	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## DELTA i-system




### TV/RF/SAT kommunikáció

#### Áttekintés

##### Fedőlapok

- Védettség: IP20
- Méret: 55 mm x 55 mm

#### Rendelési adatok



Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Fedőlapok</b>			
 <p><b>TAE-csatlakozóaljzat és hangszóró csatlakozóaljzat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (ähnlich RAL 9010)</li> <li>• elektrofehér (RAL 1013)</li> </ul> <p><b>Hangszóró csatlakozó betét</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es</li> <li>• 2-es</li> </ul>	<p><b>5TG2563-2</b></p> <p><b>5TG2593-2</b></p>	1	1 db
	<p><b>5TG2467-2</b></p> <p><b>5TG2468-2</b></p>	1	1 db
 <p><b>Fedőlap UAE-csatlakozóaljzathoz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (ähnlich RAL 9010)</li> <li>• elektrofehér (RAL 1013)</li> <li>• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)</li> <li>• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul> <p><b>Készülékbetét</b></p> <p>UAE-csatlakozóaljzat, Cat.3, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 8-pólusú</li> <li>• 2 x 8-pólusú (8/8)</li> </ul> <p>UAE-csatlakozóaljzat, Cat.5e, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 8-pólusú</li> <li>• 2 x 8-pólusú (8/8)</li> </ul> <p>UAE-csatlakozóaljzat, valódi Cat.6, Rutenbeck</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 8-pólusú (8/8)</li> </ul> <p><b>Kábelkivezető</b></p> <p>kábelrögzítővel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• elektrofehér (RAL 1013)</li> <li>• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)</li> <li>• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<p><b>5TG2545</b></p> <p><b>5TG2543</b></p> <p><b>5TG1257</b></p> <p><b>5TG1227</b></p> <p><b>5TG2417</b></p> <p><b>5TG2406</b></p> <p><b>5TG2418</b></p> <p><b>5TG2407</b></p> <p><b>5TG2448</b></p> <p><b>5TG2566</b></p> <p><b>5TG2596</b></p> <p><b>5TG1251</b></p> <p><b>5TG1221</b></p>	1	1 db
	1	1 db	
<b>Fedőlapok, TV/RF/SAT-csatlakozóhoz</b>			
 <p><b>2-es kivitel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (ähnlich RAL 9010)</li> <li>• elektrofehér (RAL 1013)</li> <li>• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)</li> <li>• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul> <p><b>Készülékbetét</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csillagpontos</li> <li>• Csillagpontos-átmenő/végcsatlakozó</li> </ul>	<p><b>5TG2561</b></p> <p><b>5TG2591</b></p> <p><b>5TG1253</b></p> <p><b>5TG1223</b></p> <p><b>5TG2485-H</b></p> <p><b>5TG2484-H</b></p>	1	1 db
	1	1 db	

#### Áttekintés

- Csavaros- és karmörögzítéssel
- AC 250 V, 16 A; DC 250 V, 10 A
- A betétek feszültség alatt álló részei szigetelőanyaggal védettek
- Önbeálló karmos rögzítés
- A csavarok nélküli csatlakozókapcsok réz és alumínium vezetékek csatlakoztatására alkalmasak 2,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetig

- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 318 tömítő egység használatával érhető el.

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>SCHUKO-dugaljak</b>			
<b>SCHUKO-dugaljak</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1511</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	<b>5UB1551</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5UB1931</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1921</b>	1 1 db
	• zöld (RAL 6018-hoz hasonló) (SV) <sup>1)</sup>	<b>5UB1512</b>	1 1 db
	• narancs (RAL 2004-hez hasonló) (ZSV) <sup>2)</sup>	<b>5UB1513</b>	1 1 db
	<b>Csapófedéllel</b>		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1917</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló)	<b>5UB1907</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5UB1937</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1927</b>	1 1 db
	<b>Gyerekvédő retesszel</b>		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1518</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló)	<b>5UB1558</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5UB1934</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1924</b>	1 1 db
	• arany	<b>5UB1924-0</b>	1 1 db
	• fényesfekete	<b>5UB1924-1</b>	1 1 db
	• piros	<b>5UB1924-2</b>	1 1 db
	<b>Gyerekvédő retesszel és feliratmezővel</b>		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1523</b>	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló)	<b>5UB1552</b>	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	<b>5UB1940</b>	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1943</b>	1 1 db
	<b>„SV“ felirattal</b>	<b>5UB1900</b>	1 1 db
	• zöld (RAL 6018-hoz hasonló), magasabb érintésvédelemmel		
	<b>„ZVS“ felirattal</b>	<b>5UB1901</b>	1 1 db
	• narancs (RAL 2004-hez hasonló), magasabb érintésvédelemmel		

<sup>1)</sup> SV: biztonsági áramellátás (AEV)

<sup>2)</sup> ZSV: tartalék biztonsági áramellátás (BEV)



A további kivitelek az **ET D1 katalógusban** találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## DELTA i-system

### IP44 tömítő készlet

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Billenőkapcsolókhöz</b>			
 <b>IP44 tömítő készlet</b> 1-es vagy 2-es billenőkhöz (DELTA i-system, DELTA style)	<b>5TG4324</b>	1	1 K
<b>Dugaljakhoz</b>			
 <b>IP44 tömítő készlet</b> SCHUKO csapófedeles dugaljakhöz (DELTA i-system, DELTA style)	<b>5TG4318</b>	1	1 K





A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

#### Áttekintés

A DELTA i-system termékcsalád minden komponense kombinálható a DELTA line termékcsalád elemeivel.

- Vízszintes és függőleges felszereléshez
- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>keretek</b>			
 <p>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 80 mm x 80 mm</li> <li>• 2-es, 151 mm x 80 mm</li> <li>• 3-as, 222 mm x 80 mm</li> <li>• 4-es, 293 mm x 80 mm</li> <li>• 5-ös, 364 mm x 80 mm</li> </ul>	<p><b>5TG2551-0</b></p> <p><b>5TG2552-0</b></p> <p><b>5TG2553-0</b></p> <p><b>5TG2554-0</b></p> <p><b>5TG2555-0</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>elektrofehér</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 80 mm x 80 mm</li> <li>• 2-es, 151 mm x 80 mm</li> <li>• 3-as, 222 mm x 80 mm</li> <li>• 4-es, 293 mm x 80 mm</li> <li>• 5-ös, 364 mm x 80 mm</li> </ul>	<p><b>5TG2581-0</b></p> <p><b>5TG2582-0</b></p> <p><b>5TG2583-0</b></p> <p><b>5TG2584-0</b></p> <p><b>5TG2585-0</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 80 mm x 80 mm</li> <li>• 2-es, 151 mm x 80 mm</li> <li>• 3-as, 222 mm x 80 mm</li> <li>• 4-es, 293 mm x 80 mm</li> <li>• 5-ös, 364 mm x 80 mm</li> </ul>	<p><b>5TG2551-3</b></p> <p><b>5TG2552-3</b></p> <p><b>5TG2553-3</b></p> <p><b>5TG2554-3</b></p> <p><b>5TG2555-3</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>antracit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 80 mm x 80 mm</li> <li>• 2-es, 151 mm x 80 mm</li> <li>• 3-as, 222 mm x 80 mm</li> <li>• 4-es, 293 mm x 80 mm</li> <li>• 5-ös, 364 mm x 80 mm</li> </ul>	<p><b>5TG2551-6</b></p> <p><b>5TG2552-6</b></p> <p><b>5TG2553-6</b></p> <p><b>5TG2554-6</b></p> <p><b>5TG2555-6</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljak

## DELTA line

### Dugaljak

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

#### SCHUKO-dugaljak

##### 80 mm x 80 mm



- komplett szerelvény, ezért nincs szükség külön keretre
- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)

5UB1580

1 1 db

### Falon kívüli kivitel

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

#### Falon kívüli kivitel

##### Falon kívüli doboz



titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)

- 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm
- 2-es, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm
- 3-as, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm

elektrofehér (RAL 9013-hoz hasonló)

- 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm
- 2-es, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm
- 3-as, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm

5TG2901

1 1 db

5TG2902

1 1 db

5TG2903

1 1 db

5TG2861

1 1 db

5TG2862

1 1 db

5TG2863

1 1 db

#### Áttekintés

##### Delta miro

- vízszintes és függőleges felszereléshez
- védettség: IP20
- kombinálható a DELTA i-system termékcsalád elemeivel
- az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára az tömítő egység használatával érhető el

A keretek és billenők konfigurálásához rendelkezésére áll a Schaltermanager a <http://www.siemens.de/meinzuhause> címen.






Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>miro artist</b>			
<b>Művészi, kézzel festett</b>			
	Tom's Drag dizájn		
• 1-es, 90 mm x 90	<b>5TG1131-0</b>	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	<b>5TG1132-0</b>	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	<b>5TG1133-0</b>	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	<b>5TG1134-0</b>	1	1 db
<b>miro műanyag</b>			
<b>Műanyag, titánfehér</b>			
			
• 1-es, 90 mm x 90	<b>5TG1111-0</b>	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	<b>5TG1112-0</b>	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	<b>5TG1113-0</b>	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	<b>5TG1114-0</b>	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	<b>5TG1115-0</b>	1	1 db
<b>miro műanyag</b>			
<b>Műanyag, elektrofehér</b>			
			
• 1-es, 90 mm x 90	<b>5TG1111-3</b>	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	<b>5TG1112-3</b>	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	<b>5TG1113-3</b>	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	<b>5TG1114-3</b>	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	<b>5TG1115-3</b>	1	1 db
<b>miro műanyag</b>			
<b>Műanyag, alumínium</b>			
			
• 1-es, 90 mm x 90	<b>5TG1111-1</b>	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	<b>5TG1112-1</b>	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	<b>5TG1113-1</b>	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	<b>5TG1114-1</b>	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	<b>5TG1115-1</b>	1	1 db
<b>miro műanyag</b>			
<b>Műanyag, antracit</b>			
			
• 1-es, 90 mm x 90	<b>5TG1111-2</b>	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90	<b>5TG1112-2</b>	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90	<b>5TG1113-2</b>	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90	<b>5TG1114-2</b>	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	<b>5TG1115-2</b>	1	1 db

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## DELTA miro

### Üveg keretek






#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Üvegkeretek</b>			
 <p>kristályzöld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-es, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1201</b></p> <p><b>5TG1202</b></p> <p><b>5TG1203</b></p> <p><b>5TG1204</b></p> <p><b>5TG1205</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>fehér</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-es, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1201-1</b></p> <p><b>5TG1202-1</b></p> <p><b>5TG1203-1</b></p> <p><b>5TG1204-1</b></p> <p><b>5TG1205-1</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>fekete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-es, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1201-2</b></p> <p><b>5TG1202-2</b></p> <p><b>5TG1203-2</b></p> <p><b>5TG1204-2</b></p> <p><b>5TG1205-2</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>piros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-es, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1201-3</b></p> <p><b>5TG1202-3</b></p> <p><b>5TG1203-3</b></p> <p><b>5TG1204-3</b></p> <p><b>5TG1205-3</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>homok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-es, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1201-4</b></p> <p><b>5TG1202-4</b></p> <p><b>5TG1203-4</b></p> <p><b>5TG1204-4</b></p> <p><b>5TG1205-4</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.



#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Fa keretek</b>			
 <p>juhar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1101-3</b></p> <p><b>5TG1102-3</b></p> <p><b>5TG1103-3</b></p> <p><b>5TG1104-3</b></p> <p><b>5TG1105-3</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>piros juhar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1101-2</b></p> <p><b>5TG1102-2</b></p> <p><b>5TG1103-2</b></p> <p><b>5TG1104-2</b></p> <p><b>5TG1105-2</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>bükk (színárnyalt pácolással)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1101-4</b></p> <p><b>5TG1102-4</b></p> <p><b>5TG1103-4</b></p> <p><b>5TG1104-4</b></p> <p><b>5TG1105-4</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>cseresznye (színárnyalt pácolással)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1101-1</b></p> <p><b>5TG1102-1</b></p> <p><b>5TG1103-1</b></p> <p><b>5TG1104-1</b></p> <p><b>5TG1105-1</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>wenge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1101-0</b></p> <p><b>5TG1102-0</b></p> <p><b>5TG1103-0</b></p> <p><b>5TG1104-0</b></p> <p><b>5TG1105-0</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>

#### Megjegyzés:





A fa karakterisztikájából adódóan lehetnek színeltérések ennél a természetes anyagból készült terméknél.

# DELTA kapcsolók és dugaljok

## DELTA miro

### Alumínium keretek

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Alumínium keretek</b>			
 <p>natúr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1121-0</b></p> <p><b>5TG1122-0</b></p> <p><b>5TG1123-0</b></p> <p><b>5TG1124-0</b></p> <p><b>5TG1125-0</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>titán</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1121-1</b></p> <p><b>5TG1122-1</b></p> <p><b>5TG1123-1</b></p> <p><b>5TG1124-1</b></p> <p><b>5TG1125-1</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>grafit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1121-2</b></p> <p><b>5TG1122-2</b></p> <p><b>5TG1123-2</b></p> <p><b>5TG1124-2</b></p> <p><b>5TG1125-2</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>
 <p>oxidsárga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<p><b>5TG1121-3</b></p> <p><b>5TG1122-3</b></p> <p><b>5TG1123-3</b></p> <p><b>5TG1124-3</b></p> <p><b>5TG1125-3</b></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p>






A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

#### Áttekintés

- Billenő mérete: 68 mm x 68 mm
- Védettség: IP20
- DELTA style platina Anti-újlenyomat technológiával

- A billenőkapcsolók esetében az IP44 védettség mit az 5TG4 324 tömítőegység használatával érhető el.

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Billenő</b>			
<b>Billenő, normál</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> <li>• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TG7141</b> <b>5TG7141-1</b> <b>5TG7181</b>	1	1 db
<b>Billenő, 2-es, normál</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> <li>• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TG7145</b> <b>5TG7145-1</b> <b>5TG7185</b>	1	1 db
<b>Billenő, feliratmezővel és világítóablakkal</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> <li>• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TG7155</b> <b>5TG7155-1</b> <b>5TG7195</b>	1	1 db
<b>Billenő, 2-es, feliratmezővel és világítóablakkal</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> <li>• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TG7157</b> <b>5TG7157-1</b> <b>5TG7197</b>	1	1 db
<b>Forgódimmer</b>			
<b>Dimmer fedőlap, forgófejvel</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> <li>• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TC8912</b> <b>5TC8912-1</b> <b>5TC8913</b>	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

# DELTA kapcsolók és dugaljok




## DELTA style

### Mozgásérzékelők

#### Áttekintés



- A fedő mérete: 68 mm x 68 mm
- Védettség: IP20

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Mozgásérzékelő</b>			
 <p><b>Mozgásérzékelő</b> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beépítési magasság 1,10 m</li> <li>• beépítési magasság 2,20 m</li> </ul>	<b>5TC1537</b>	1	1 db
	<b>5TC1542</b>	1	1 db
 <p>platina (RAL 9007-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beépítési magasság 1,10 m</li> <li>• beépítési magasság 2,20 m</li> </ul>	<b>5TC1537-1</b>	1	1 db
	<b>5TC1542-1</b>	1	1 db
 <p><b>Készülékbetét</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mozgásérzékelő relé</li> <li>• Mozgásérzékelő triac</li> <li>• Mozgásérzékelő mellékállomás</li> </ul>	<b>5TC1500</b>	1	1 db
	<b>5TC1501</b>	1	1 db
	<b>5TC1502</b>	1	1 db

### Redőny vezérlés

#### Rendelési adatok




Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Redőny vezérlés</b>			
 <p><b>Billenő, 2-es, fel/le szimbólummal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> <li>• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</li> </ul>	<b>5TG7143</b>	1	1 db
	<b>5TG7143-1</b>	1	1 db
	<b>5TG7183</b>	1	1 db
 <p><b>Fedőlap, fel/le szimbólummal, karos redőnykapcsolóhoz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>• platina (RAL 9007-hez hasonló)</li> </ul>	<b>5TG1360</b>	1	1 db
	<b>5TG1360-1</b>	1	1 db
<p><b>Karos redőny forgó kapcsoló</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A, 250 V</li> <li>• 2-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A, 250 V</li> </ul>	<b>5TA7692</b>	1	1 db
	<b>5TA7693</b>	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

#### Áttekintés

- Fedőlap méret: 68 mm x 68 mm

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Fedőlapok</b>			
<b>Hangszóró csatlakozóaljzathoz</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG1342</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5TG1342-1</b>	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG1382</b>	1 1 db
<b>Hangszóró csatlakozó betét</b>			
	• 1-es	<b>5TG2467-2</b>	1 1 db
	• 2-es	<b>5TG2468-2</b>	1 1 db
<b>Fedőlap UAE-csatlakozóaljzathoz, perforált</b>			
	Rutenbeck készülékbetéhez (Cat.3, Cat.5 és Cat.6) BTR készülékbetéhez (E-DAT) 45°-os ferde kivitelű 1-es és 2-es ferde kivitel perforált 2 x 8 betéhez		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG1394</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5TG1394-1</b>	1 1 db
<b>Készülékbetét</b>			
UAE-csatlakozóaljzat, Cat.3, Rutenbeck			
	• 1 x 8-pólusú	<b>5TG2417</b>	1 1 db
	• 2 x 8-pólusú (8/8)	<b>5TG2406</b>	1 1 db
UAE-csatlakozóaljzat, Cat.5e, Rutenbeck			
	• 1 x 8-pólusú	<b>5TG2418</b>	1 1 db
	• 2 x 8-pólusú (8/8)	<b>5TG2407</b>	1 1 db
UAE-csatlakozóaljzat, valódi Cat.6, Rutenbeck			
	• 2 x 8-pólusú (8/8)	<b>5TG2448</b>	1 1 db
<b>Fedőlap TV/RF/SAT-csatlakozókhoz</b>			
<b>2- és 3-as kivitel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5TG1338</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5TG1338-1</b>	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5TG1378</b>	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

# DELTA kapcsolók és dugaljak

## DELTA style





### Dugaljak

#### Áttekintés

- Csavaros- és karmörögzítéssel
- AC 250 V, 16 A; DC 250 V, 10 A
- A betétek feszültség-hordozó részei szigetelőanyaggal védettek
- Önbeálló karmos rögzítés
- A csavarok nélküli csatlakozókapcsok réz és alumínium vezetékek csatlakoztatására alkalmasak 2,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetig

- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 318 tömítő egység használatával érhető el.

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Dugaljak</b>			
<b>SCHUKO-dugalj</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1853</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5UB1853-1</b>	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1863</b>	1 1 db
	• zöld (RAL 6018-hoz hasonló)	<b>5UB1851</b>	1 1 db
	• narancs (RAL 2004-hez hasonló)	<b>5UB1850</b>	1 1 db
	• piros (RAL 3003-hoz hasonló)	<b>5UB1828</b>	1 1 db
<b>SCHUKO-dugalj, csapfedéllel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1852</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5UB1852-1</b>	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1862</b>	1 1 db
<b>SCHUKO-dugalj, gyerekvédelmi retesszel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1855</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5UB1855-1</b>	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1865</b>	1 1 db
<b>SCHUKO-dugalj, gyerekvédelmi retesszel és feliratmezővel</b>			
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	<b>5UB1857</b>	1 1 db
	• platina (RAL 9007-hez hasonló)	<b>5UB1857-1</b>	1 1 db
	• bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)	<b>5UB1867</b>	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

#### Áttekintés


- Vízszintes és függőleges felszereléshez
- Védettség: IP20  
Az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 3.. tömítő egység használatával érhető el.

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Keretek</b>			
 <p>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 82 mm x 82 mm</li> <li>• 2-es, 153 mm x 82 mm</li> <li>• 3-as, 224 mm x 82 mm</li> <li>• 4-es, 295 mm x 82 mm</li> <li>• 5-es, 366 mm x 82 mm</li> </ul>	<b>5TG1321</b>	1	1 db
	<b>5TG1322</b>	1	1 db
	<b>5TG1323</b>	1	1 db
	<b>5TG1324</b>	1	1 db
	<b>5TG1325</b>	1	1 db
 <p>platina (RAL 9007-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<b>5TG1321-1</b>	1	1 db
	<b>5TG1322-1</b>	1	1 db
	<b>5TG1323-1</b>	1	1 db
	<b>5TG1324-1</b>	1	1 db
	<b>5TG1325-1</b>	1	1 db
 <p>bazaltfekete (RAL 7016-hoz hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 90 mm x 90 mm</li> <li>• 2-es, 161 mm x 90 mm</li> <li>• 3-as, 232 mm x 90 mm</li> <li>• 4-es, 303 mm x 90 mm</li> <li>• 5-ös, 374 mm x 90 mm</li> </ul>	<b>5TG1361</b>	1	1 db
	<b>5TG1362</b>	1	1 db
	<b>5TG1363</b>	1	1 db
	<b>5TG1364</b>	1	1 db
	<b>5TG1365</b>	1	1 db

### Falon kívüli kivitel

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Falon kívüli kivitel</b>			
 <p><b>Falonkívüli doboz</b> titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm</li> <li>• 2-es, 155 mm x 84 mm x 42,5 mm</li> <li>• 3-as, 226 mm x 84 mm x 42,5 mm</li> </ul>	<b>5TG2901</b>	1	1 db
	<b>5TG2902</b>	1	1 db
	<b>5TG2903</b>	1	1 db
<p>platina (RAL 9007-hez hasonló)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm</li> <li>• 2-es, 155 mm x 84 mm x 42,5 mm</li> <li>• 3-as, 226 mm x 84 mm x 42,5 mm</li> </ul>	<b>5TG2901-1</b>	1	1 db
	<b>5TG2902-1</b>	1	1 db
	<b>5TG2903-1</b>	1	1 db

# DELTA kapcsolók és dugaljakkal

## DELTA fläche falon kívüli IP44










### Billenő- és nyomókapcsolók/Cseppálló

#### Áttekintés








- IP44 fröccsenő víz elleni védelemmel
- AC 250 V, 10 A
- DIN 49200 szabvány szerint
- Ütésálló szigetelőanyagból készült ház

- Érintkezők anyaga: kadmium- és nikkelmentes
- Külső méret: 66 mm x 75 mm x 54 mm
- Rögzítő furatok: Ø 4,5 mm
- Kábelbevezetés: kábelbevezető Ø 8 mm -13,5 mm-es vezetékhez
- Az ingyenesen letölthető címkéző eszközt megtalálja az alábbi címen: <http://www.siemens.de/beschriftungstool>

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/CSE
<b>Kapcsolók</b>			
 <b>Univerzális kapcsoló</b> ki- és váltókapcsoláshoz	<b>5TA4706</b>	1	1 db
 <b>Keresztkapcsoló</b>	<b>5TA4707</b>	1	1 db
 <b>Kikapcsoló</b>	<b>5TA4701</b>	1	1 db
 <b>2-pólusú, I/O szimbólummal</b>	<b>5TA4702</b>	1	1 db
 <b>1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, munkahelyi rendelkezés szerint</b> mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítás" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glimmlámpa	<b>5TA4711</b>	1	1 db
 <b>kikapcsolás</b>	<b>5TA4716</b>	1	1 db
 <b>váltókapcsolás</b>	<b>5TA4726</b>	1	1 db
 <b>Váltókapcsoló, világítóablakkal és feliratmezővel</b> irányfényrel	<b>5TA4705</b>	1	1 db
 <b>Csillárkapcsoló</b>	<b>5TA4708</b>	1	1 db
<b>Dupla váltókapcsoló, 2-es</b>	<b>5TA4700</b>	1	1 db
<b>1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, világítóablakkal</b> kontroll lámpával	<b>5TA4710</b>	1	1 db
<b>kikapcsolás</b>	<b>5TA4741</b>	1	1 db
<b>váltókapcsolás</b>	<b>5TA4742</b>	1	1 db
<b>Fűtés kapcsoló kontroll lámpával</b> DIN VDE 0116/3.79 szerint	<b>5TA4741</b>	1	1 db
<b>1-pólusú, világítóablakkal</b>	<b>5TA4742</b>	1	1 db
<b>2-pólusú, világítóablakkal</b>	<b>5TA4815</b>	1	1 db
<b>Csillárkapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció, 10 A, 250 V</b>	<b>5TA4816</b>	1	1 db
<b>Váltókapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció</b>	<b>5TA4816</b>	1	1 db



Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Nyomókapcsolók</b>			
	<b>Jelzőfény izzóval</b>	<b>5TD4780</b>	1 1 db
	<b>Nyomókapcsoló, egy záró, fehér világítóablakkal</b> mellékelt világítóablak szett (egy-egy „világítás”, „csengő”, „kulcs” szimbólummal és sima világítóablakkal) glóbulámpa nélkül	<b>5TD4701</b>	1 1 db
	<b>Nyomókapcsoló, munkahelyi rendelkezés szerint</b> mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítá" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glóbulámpa	<b>5TA4705</b>	1 1 db
	<b>Nyomókapcsoló, egy váltó</b> (nyitóként is használható )	<b>5TA4707</b>	1 1 db
	<b>Nyomókapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció</b>	<b>5TD4811</b>	1 1 db
	<b>Fűtés vészkapcsoló, 3-pólusú</b> kontroll lámpával, 25 A, AC 400 V	<b>5TB6231</b>	1 1 db
<b>Dugaljak</b>			
	<b>SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es</b>	<b>5UB4711</b>	1 1 db
	<b>SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es feliratmezővel</b>	<b>5UB4713</b>	1 1 db
	<b>SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es zárható</b>	<b>5UB4714</b>	1 1 db
	<b>SCHUKO®-dugalj, 2-es vízszintes</b>	<b>5UB4722</b>	1 1 db
	<b>SCHUKO®-dugalj, 2-es függőleges</b>	<b>5UB4723</b>	1 1 db
	<b>SCHUKO®-dugalj, 3-as vízszintes</b>	<b>5UB4731</b>	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatóak.

# DELTA kapcsolók és dugaljak

## DELTA reflex




### Mozgásérzékelők

#### Áttekintés

##### Általános információk

- Szerelési magasság: 2 ... 4 m, ideális 2,50 m
- Falra- vagy plafonra szerelhető
- Érzékelés
  - 120° kb. 10 m
  - 290° kb. 16 m
- Védettség IP55
- Komfortos két gombos működés:
  - bármilyen fényerősség mentése
  - bármilyen követési idő mentése 5 mp és 30 p között
  - üzembehelyezési tesztmód
  - váltás a független fényerő és az impulzus üzem között
  - érzékelő resetelése 7 Luxon és 2 perc követési idő
- Hátsó tér figyelése (csak a 290°-típusnál)
- Automatikus tartománystabilizálás (csak a 290°-típusnál)
- Automatikus hibásérzékelés felismerés
- Környezeti fény elnyomása
- Névleges feszültség ~230 V, 50/60 Hz
- Kimenet: egy kapcsoló, potenciálmentes
- 120° kapcsolási teljesítmény
  - izzó és HV-halogénlámpák: 1000 W 5 AX
  - fénycsövek: 8 x 58 W
  - kompakt fénycsövek: max. 4 darab
- 290° kapcsolási teljesítmény és 290° IR
  - izzó és HV-halogénlámpák: 2300 W 10 AX
  - fénycsövek: 20 x 58 W
  - kompakt fénycsövek: max. 8 darab
- Hőtartomány: -25 °C bis 55 °C
- Méret: 80 mm x 82 mm x 182 mm

#### Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
<b>Mozgásérzékelő</b>			
 <p><b>120°</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>antracit</li> </ul>	<b>5TC7210</b>	1	1 db
	<b>5TC7211</b>	1	1 db
 <p><b>290°</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>antracit</li> </ul>	<b>5TC7212</b>	1	1 db
	<b>5TC7213</b>	1	1 db
<p><b>290° IR (IR távirányító tartozék)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</li> <li>antracit</li> </ul>	<b>5TC7214</b>	1	1 db
	<b>5TC7215</b>	1	1 db
<b>Tartozék</b>			
 <p><b>speciális alap, DELTA reflex mozgásérzékelőhöz, IP55</b></p> <p>külső- vagy belsőszarki felszereléshez, titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)</p>	<b>5TC7900</b>	1	1 db

<http://id1.hu/>